

disponibilità barre tonde piene e forate in lega CuSn12 CC483K-GC uni en 1982

Ø ext	Ø int										
13	0										
17	0										
21	0										
26	0										
31	0	14	18								
36	0	14	19	24							
41	0	14	19	24	29						
46	0	14	19	24	29						
51	0	14	19	24	29	34	39				
56	0	24	29	34	43						
61	0	19	24	29	34	39	44	49			
66	0	19	29	34	39						
71	0	19	24	29	34	39	44	49	54	58	
77	0	18	28	33	38	43	48	53	58		
82	0	28	33	38	48	53	58	68			
87	0	28	38	48	53	58					
92	0	28	38	48	58	68	78				
97	0										
102	0	28	38	48	58	68	73	78			
107	0										
112	0	38	48	58	68	73	78	88			
117	0	38									
122	0	48	58	68	78	88	98				
127	0										
132	0	48	58	68	78	88	98	108			
142	0	58	68	78	88	98	108	113	118		
152	0	48	58	68	78	88	98	108	118	128	
157	0										
162	0	53	108	118	128	138					
172	0	128	138	148							
182	0	138	148								
187	0										
192	0	148	158								
197	0										
202	0	158									
212	0	148	178								
223	0										
233	0										
243	0										
253	0	207									
257	0										
263	0										
272	0										
282	0										

possiamo fornire in tempi brevi qualsiasi misura fuori standard su richiesta del cliente

range di produzione barre forate:

diametro esterno massimo 504 mm per la colata continua

diametro esterno massimo 1500 mm per i getti centrifugati

range di produzione barre piene:

diametro esterno massimo 750 mm