

disponibilità barre tonde piene e forate in lega CuAl10F5Ni5 CC333G-GC uni en 1982

∅ ext	∅ int									
10	0									
12	0									
17	0									
21	0									
26	0									
31	0	14	18							
34	0									
36	0	19								
39	0									
41	0	14	19	24						
46	0	14	19	24						
51	0	19	24	29	34	39				
56	0	34	39							
61	0	24	29	34	39	49				
66	0	24	29	34	39					
71	0	29	39	44	48					
76	0	29	49							
82	0	28	38	48	58					
87	0	38	48	53						
92	0	28	38	48	58	68				
97	0	33	43	48	68					
102	0	38	48	58	68	78				
107	0									
112	0	38	48	58	68	78	88			
117	0	63								
122	0	38	48	58	68	78	88	98		
132	0	48	58	68	78	88	98			
134	95									
142	0	58	68	78	88	98	108			
147	103									
152	0	78	98	108	118					
157	68	96								
162	0	68	78	88	98	118	128			
172	0	88	108	138						
182	0	78	143							
192	0	148								
202	0									
212	0									
223	0									
233	0									
243	0									
253	0									
263	0									
273	0									
283	0									
293	0									

possiamo fornire in tempi brevi qualsiasi misura fuori standard su richiesta del cliente

range di produzione barre forate:

diametro esterno massimo 504 mm per la colata continua

diametro esterno massimo 1500 mm per i getti centrifugati

range di produzione barre piene:

diametro esterno massimo 750 mm